★ - obiekt istniejący

W - obiekt istniejący do wymiany

Legenda	
Symbol	Znaczenie
	Tablica zbiorcza
	Tablica rozdzielcza gwarantowanego zasilania
	Gniazdo ciągu komunikacyjnego 230V
	Przyłączenie centrali telefonicznej WAN
PK	Punkt poboru typ - 3P+N 400V 16A/gniazdo/wtyczka 5 X P stopień IP44
	Kamera CCTV (IP-65)
	Kamera CCTV (IP-65) PTZ
	Czytnik RFID
	Sygnał D-Net, ARCO
	Sygnał D-Net, DOM
	Kamera CCTV (IP-65) PTZ - plan C-15
	Czytnik przeciwzbieżnościowy w kapturkowy (wyjście)

YKY 5x2,5mm² w gruncie do bramy B-2
całkowita długość przewodu - 62mb

YKY 5x2,5mm² w gruncie do bramy B-3
całkowita długość przewodu - 50mb

YKY 5x2,5mm² w gruncie do bramy B-4
całkowita długość przewodu - 110mb

YKY 5x2,5mm² w gruncie do bramy B-1 - całkowita długość przewodu - 70mb

STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM